

**CHAUFFEUSE KLIK**

**Dossier :** Fixe

**Assise :** Fixe

**Piètement :** Pieds bois, Traineau, Giratoire

**Accotoirs :** Sans

**Finition :** -

**Observations :** -





KBX



KLX



KLG



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES				
Siège à usage collectif				
Dimensions (en mm)	Ref EN16139	RELEVES		
ASSISE		Pieds bois	Traineau	Giratoire
Hauteur : a	Non Réglable	400 à 500	355	
	Réglable	420 à 480	-	-
Profondeur du plateau : b	≥ 380	495		
Largeur : d	≥ 400	675		
DOSSIER				
Hauteur du dossier : g		315		
Hauteur du sommet du dossier : h		390		
Largeur : i		635		
ACCOTOIRS				
Largeur entre accotoirs : r	≥ 460	-		
Longueur de l'accotoir : n		-		
Hauteur au-dessus de l'assise : p		-		
DIMENSIONS HORS TOUT				
Hauteur : H		745		770
Largeur : L		690	730	670
Profondeur : P		640		655
Ø Base		-	-	-

## DESCRIPTION :

**Support assise :** Double coque en bois multiplis (hêtre et peuplier), épaisseur 12mm et 6mm.

**Mousse assise :** avant : Polyéther épaisseur 35mm, densité 40 Kg/m<sup>3</sup>.

arrière : Polyéther épaisseur 10mm, densité 25 Kg/m<sup>3</sup>.

**Armature dossier :** Insert en tube acier Ø12mm + fil acier Ø6mm + platines acier épaisseur 2mm.

**Mousse dossier :** Polyuréthane surmoulé sur insert, épaisseur moyenne 50mm, densité 50 Kg/m<sup>3</sup>.

### **Piètement pieds bois**

**Armature pieds bois :** Structure en acier mécanosoudé en tube 30x15mm et tube Ø14mm.

**Pieds bois :** 4 pieds en bois massif Ø 36,5/31,3mm, finition naturel blanchi.

**Patins :** 4 patins Ø25 à visser, feutre ou téflon.

### **Piètement traineau**

**Armature traineau :** Structure en acier mécanosoudée en tube 30x15mm et fil Ø12mm.

**Patins :** 4 patins polypropylène noir clippé sur l'armature

### **Piètement giratoire**

**Armature giratoire :** 4 pieds en acier (tube elliptique 38x22x2mm) soudés sur cône Ø50mm. 4 patins en polyamide noir emboîtés dans les pieds.

**Colonne :** Colonne pivotante hauteur fixe, finition chromée.

**Plaque assise :** Plaque assise en aluminium, inclinaison 6°, finition poli

**EMPLABILITE :** Non empilable

## **EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :**

Config	Poids net* (kg)	Type emballage	Unité / carton	Volume du carton (m <sup>3</sup> )	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
Pieds bois	12	monté	2	0,46	8	4	80 x 152 x 175
Traineau	13,5						
Giratoire	13,5						

\* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

## **CARACTERISTIQUES :**

Gamme de chauffeuses contract assise et dossier garnis tapissés avec piètement 4 pieds bois, traineau, ou giratoire 4 branches. Confortables et élégantes, les chauffeuses KLIK aménageront avec raffinement et originalité les espaces de rencontre et de détente dans les entreprises, cafés, hôtels ou lieux publics en procurant une ambiance cosy et une sensation de bien-être. Gamme de chaises, tabourets et tables assortis.



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
KBX-KLX-KLG - FT1289	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	p 2/2

Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001